



Sichere Montage mit dem richtigen Montageset

Montageuntergrund betonierter Keller

Montageart	Dämmstärke	Anwendung	Lichtschachttiefe mm	benötigte Anzahl	Art.-Nr. Montageset
auf Kellerwand	--	begehbar	400	1	35595
auf Kellerwand	--	begehbar	600	1	375035
auf Kellerwand	--	begehbar	700	1	38775
auf Kellerwand	--	befahrbar	400	1	35598
auf Kellerwand	--	befahrbar	600	1	375035
auf Dämmung	bis 60 mm	begehbar	400	1	35834
auf Dämmung	bis 60 mm	begehbar	600	1	375038
auf Dämmung	bis 60 mm	begehbar	700	1	380420
auf Dämmung	bis 100 mm	begehbar	400	1	35667
auf Dämmung	bis 100 mm	begehbar	600	1	375038
auf Dämmung	bis 100 mm	begehbar	700	1	380420
auf Dämmung	bis 140 mm	begehbar	400	1	315805
auf Dämmung	bis 140 mm	begehbar	600	1	375039
auf Dämmung	bis 140 mm	begehbar	700	1	380421
auf Dämmung	bis 160 mm	begehbar	400	1	315806
auf Dämmung	bis 160 mm	begehbar	600	1	375040
auf Dämmung	bis 160 mm	begehbar	700	1	380422
auf Dämmung	bis 200 mm	begehbar	400	1	35666
auf Dämmung	bis 200 mm	begehbar	600	1	375041
auf Dämmung	bis 200 mm	begehbar	700	1	380423
auf Dämmung	bis 240 mm	begehbar	400	1	380424
auf Dämmung	bis 240 mm	begehbar	600	1	375042
auf Dämmung	bis 240 mm	begehbar	700	1	380424
auf Dämmung	bis 300 mm	begehbar	400	1	380424
auf Dämmung	bis 300 mm	begehbar	600	1	375042
auf Dämmung	bis 300 mm	begehbar	700	1	380425

* Höhenverstellung nicht nutzbar

1) Mindestanforderung an Mauersteine

Vollziegel \geq Mz 12, Kalksandvollstein \geq KS 12,
 Vollstein aus Leichtbeton \geq V4, Hochlochziegel \geq HLz 14,
 Kalksandlochstein \geq KSL 12, Hohlblock aus Leichtbeton \geq HBI 4,
 Porenbeton \geq G4 (Druckfestigkeit \geq 4 N/mm²)
 ohne Gewähr – Untergrund muss auf ausreichende Festigkeit überprüft werden!

Montageuntergrund gemauerter Keller ¹⁾

Montageart	Dämmstärke	Anwendung	Lichtschachttiefe mm	benötigte Anzahl	Art.-Nr. Montageset
auf Kellerwand	--	begehbar	400	1	35595
auf Kellerwand	--	begehbar	600*	1	35595
auf Kellerwand	--	begehbar	700	1	38775
auf Dämmung	bis 60 mm	begehbar	400	1	35834
auf Dämmung	bis 60 mm	begehbar	600*	1	35834
auf Dämmung	bis 60 mm	begehbar	700	2	35834
auf Dämmung	bis 100 mm	begehbar	400	1	375142
auf Dämmung	bis 100 mm	begehbar	600*	1	375142
auf Dämmung	bis 100 mm	begehbar	700	2	375142
auf Dämmung	bis 140 mm	begehbar	400	1	375143
auf Dämmung	bis 140 mm	begehbar	600*	1	375143
auf Dämmung	bis 140 mm	begehbar	700	2	375143

Montageuntergrund gemauerter Keller ²⁾

Montageart	Dämmstärke	Anwendung	Lichtschachttiefe mm	benötigte Anzahl	Art.-Nr. Montageset
auf Dämmung	bis 180 mm	begehbar	400	1	375144
				1	375146 ³⁾
auf Dämmung	bis 180 mm	begehbar	600*	1	375144
				1	375146 ³⁾
auf Dämmung	bis 180 mm	begehbar	700	2	375144
				1	375146 ³⁾
auf Dämmung	bis 240 mm	begehbar	400	1	375145
				1	375146 ³⁾
auf Dämmung	bis 240 mm	begehbar	600*	1	375145
				1	375146 ³⁾
auf Dämmung	bis 240 mm	begehbar	700	2	375145
				1	375146 ³⁾

2) Mindestanforderung an Mauersteine

Vollziegel \geq Mz 12, Kalksandvollstein \geq KS 12,
 Vollstein aus Leichtbeton \geq V4, Hochlochziegel \geq HLz 12,
 Kalksandlochstein \geq KSL 12, Hohlblock aus Leichtbeton \geq HBI 4
 Porenbeton \geq G4 (Druckfestigkeit \geq 4 N/mm²)
 ohne Gewähr – Untergrund muss auf ausreichende Festigkeit überprüft werden!

³⁾ Montagemörtel ausreichend für 2 Montagesets